

## Tehnički list

Item Code: EPRI120A | Rev.: 2016-10-19 | Ver: 3.0

# ECOPRIME HS 120

**Dvokomponentni poliuretanski – akrilni premaz na bazi vode za drvene podove**



### Opis

ECOPRIME HS 120 je dvokomponentni premaz na bazi vode - dvokomponentni prajmer ( osnovni lak ) na abazi vode. koji se preporučuje kao prvi sloj drvenih podnih ciklusa na vodenoj bazi. Zahvaljujući visokom sadržaju čvrste supstance, ECOPRIME HS 120 ima visoka svojstva pokrivanja, ispunjavajući pore drveta samo jednim slojem. Lako se brusi i daje istu oksidaciju drvetu kao i uobičajeni premaz na bazi rastvarača.

### Karakteristike

Odnos smese	5/1
Temperatura nanošenja	+10°C ÷ +25°C
Nanošenje	valjak 8 mm / ravna četka
Razređivanje ( ukoliko je potrebno )	DILUENTE DR H2O
Pokrivenost	80-120 g/m <sup>2</sup>
Sušenje	45' (1)
Sušenje ( bez ostajanja otiska )	1 h 30' (1)
Vreme rada	1 h 30' (1)
Brušenje	12-24 h (1)
Oksidacija drveta	odlična
Popunjenošt pora	odlična
Način skladištenja	1 godina (2)
Pakovanje	6 L (5+1)
Čišćenje alata	DILUENTE DNH 40 ( dok se lak još nije osušio )

1 na 20°C i 65% R.H.

2 u originalnom pakovanju na temperaturi između +10°C and +25°C

### Način upotrebe

ECOPRIME HS 120 pomešan u naznačenom odnosu, mora se nanositi na drvene podove koji su ispunjeni, izbrušeni i pažljivo usisani. Kada su uslovi rada kritični, preporučljivo je dodati 5-10% usporavača DILUENTE DR H2O (videti tehnički list).

Kada se osuši, površina bi mogla biti malo sjajnija, zbog velike pokrivenosti ECOPRIME HS 120. Posle 24 sata, uz prethodno brušenje diskom granulacije 220, nанесите као завршни лак ECOSTAR 2K или ECOVOOD 2K (погледајте односне техничке Listove ).

### Elementi etikete

mp.A	· Štetno ako se udiše. Može prouzrokovati iritaciju disajnih puteva, Može prouzrokovati alergijsku kožnu reakciju. Štetno za vodeni svet sa dugotrajnim posledicama. · Sadrži isocyanates. Može da izazove alergijsku reakciju. Sadrži HEXAMETHYLENE-1,6-DIISOCYANATE. Može da izazove alergijsku reakciju ili etiketa. · Čuvati van domaćađa dece. · Koristiti samo na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru. · Izbegavati ispuštanje u životnu sredinu. · Nositi zaštitne rukavice / zaštitu očiju / zaštitu za lice. · Čuvati na dobro provetrenom mestu. Držati pakovanje dobro zatvorenim. · Odlagati otpad na namenska mesta za odlaganje.
Comp.B	Sadržaj: HYDROPHILIC ALIPHATIC POLYISOCYANATE; HEXAMETHYLENE-1,6-DIISOCYANATE HOMOPOLYMER; HEXAMETHYLENE-1,6-DIISOCYANATE ;



### Web link

Obavezno preuzmite najnoviju verziju ovog tehničkog lista sa sledećeg linka:

[http://www.chimiver.com/tds/EN\\_ECOPRIME\\_HS\\_120.pdf](http://www.chimiver.com/tds/EN_ECOPRIME_HS_120.pdf)



Ovi podaci su dati iz najboljeg našeg znanja i tehničkog iskustva. Oni su opšteg karaktera i ni na koji način nisu obavezujući za našu kompaniju. Svaki pojedinačni slučaj treba da se testira na praktičnom testu od strane korisnika koji prepostavlja punu odgovornost konačnog rezultata svog rada.