

Tehnički list

Item Code: ECOT001A | Rev.: 2018-04-09 | Ver: 3.1

ECOTRAFFIK 2K

Dvokomponentni poliuretanski završni lak na bazi vode, velike izdržljivosti, za drvene podove



Opis

ECOTRAFFIK 2K je dvokomponentni poliuretanski završni lak na bazi Vode, velike izdržljivosti, za drvene podove, koji se odlikuje visokim sadržajem čvrste materije, jednostavnim nanošenjem, ne zatvara pore drveta čak i na brušenim drvenim podovima, dajući topao i prijatan izgled tretiranom podu. ECOTRAFFIK 2K ima visoku otpornost na grebanje i crne tragove obuće, što omogućava njegovu upotrebu na površinama gde je velika frekventnost.

Karakteristike

Odnos smese	10/1
Temperatura nanošenja	+10°C ÷ +25°C
Nanošenje	valjak 8 mm / četka
Razdijeljanje (ukoliko je potrebno)	DILUENTE DR H2O
Pokrivenost	70-90 g/m ² (100 g/m ² za ECOTRAFFIK 2K LD)
Sušenje	30 ⁽¹⁾
Sušenje (bez otiska prsta)	2 h ⁽¹⁾
Potrebno vreme za rad	2 h ⁽¹⁾
Brušenje	24 h ⁽¹⁾
Premazivanje bez brušenja	3 - 5 h ⁽¹⁾
Nivo sjaja	LD: 80% sjaj (*videte napomenu za ECOTRAFFIK 2K LD), SL: 40% sjaj, OP: 15% sjaj, SUPER OP: 8% sjaj ⁽²⁾
Hemiske i fizičke karakteristike	odlične
Premazivanje	odlično
Oksidacija drveta	slaba
Uslovi skladištenja	1 godina ⁽³⁾
Pakovanje	5,5 L (5+0,5)
Čišćenje alata	DILUENTE DNH 40 (dok se lak još nije osušio)

1 na 20°C i 65% R.H.

2 na vlažni film od 90 mikrona očvrsnuo na 20 ° C i 65% R.H tokom 7 dana

3 u originalnom pakovanju na temperature između +10°C i +25°C

Način upotrebe

ECOTRAFFIK 2K, pomešan u skladu sa naznačenim odnosom i temeljno izmešan, mora se naneti na ispunjene, brušene i usisane drvene podove.

Kada su uslovi rada kritični (visoke temperature, niska vlažnost ili velike površine), savetuje se dodavanje 5-10% usporivača DILUENTE DR H2O (videti tehnički list). Nanesite završni sloj ravnomerno, izbegavajući nakupine i rizik od preklapanja. Drugi sloj ECOTRAFFIK 2K se može naneti nakon 4 sata bez brušenja ili nakon 24 sata sa prethodnim laganim brušenjem, diskom granulacije 220/320. Tokom nanošenja veoma je važno naneti lak duž godova drveta.

Može se naneti treći sloj ECOTRAFFIK 2K, prateći prethodno pomenute smernice. Da bi se postigli bolji rezultati i veća mekoća na dodir, savetuje se brušenje posle svakog sloja.

Vrlo dobri rezultati mogu se postići nanošenjem prvog sloja ECOPRIME HS 120 (videti tehnički list), brušenjem i nanošenjem jednog ili dva sloja ECOTRAFFIK 2K.

Za intenzivnije bojenje drveta preporučljivo je koristiti prvi sloj ECOCROM (videti tehnički list).

U slučaju nanošenja ECOTRAFFIK 2K direktno na drvo koje sadrži tanin, poželjno je izvršiti preliminarni test.

Održavanje drvenih podova tretiranih sa ECOTRAFFIK 2K, obavlja se VELUREX asortimanom proizvoda (videti tehničke listove).

ECOTRAFFIK 2K LD.

PREDLOŽEN SISTEM: naneti jedan sloj osnovnog premaza (ECOPRIME HS 120, ECOCROM, ECORAPID ili FONDO VR 306, videti odnosne tehničke listove) i dva sloja od 100g / m² ECOTRAFFIK 2K LD (sledite gore navedena uputstva); alternativno naneti 3 sloja ECOTRAFFIK 2K LD, poštujući preporučene težine. Ako se nanese manja količina od 100 g / m² po sloju, sjaj od 80% ne može se postići.

Tehnički list

Item Code: ECOT001A | Rev.: 2018-04-09 | Ver: 3.1

ECOTRAFFIK 2K

Dvokomponentni poliuretanski zavrčni lak na bazi vode, velike izdržljivosti, za drvene podove



☒ Elementi etikete

Comp A	LD	<ul style="list-style-type: none"> · Bezbednosni list dostupan na zahtev.
--------	----	--

Comp A	SL, OP, SUPER OP	<ul style="list-style-type: none"> · Izaziva ozbiljnu iritaciju oka. · Posle upotrebe temeljito oprati vodom. · Nositi zaštitne rukavice / zaštitnu odeću / zaštitu za oči / zaštitu za lice. Uklonite kontaktna sočiva, ako su prisutna. Nastaviti sa ispiranjem. · Ako iritacija očiju i dalje traje, potražite lekarski savet / pomoć.
--------	---------------------------	---



Comp B	<ul style="list-style-type: none"> · Štetno ako se udiše · Može izazvati iritaciju disajnih puteva · Može prouzrokovati alergijsku kožnu reakciju · Štetno za vodene organizme sa dugotrajnim delovanjem. · Sadrži isocyanates. Može da izazove alergijsku reakciju. Sadrži HEXAMETHYLENE-DI-ISOCYANATE. Može da izazove alergijsku reakciju Zagađenu radnu odeću ne bi trebalo ostavljati van radnog mesta. · Izbegavati ispuštanju u životnu sredinu. · Nositi zaštitne rukavice / zaštitnu odeću / zaštitu za oči / zaštitu za lice. · AKO SE UDAHNE, izvesti osobu na svež vazduh i odmarati u položaju ugodno za disanje. · Pozovite CENTAR ZA TROVANJE ili lekara ako se ne osećate dobro. · Čuvati na dobro provetrenom mestu. Držati posudu dobro zatvorenu. Sadrži :ALIPHATIC POLYSOCYANATE; HEXAMETHYLENE-1,6 - DISOCYANATE; HOMOPOLYMER; HEXAMETHYLENE-DI-ISOCYANATE ;
--------	---



☒ Web link

Obavezno preuzmite najnoviju verziju ovog tehničkog lista sa sledećeg linka:



http://www.chimiver.com/tds/EN_ECOTRAFFIK_2K.pdf