

# POLIFILM TP 10

**1K štuko masa na bazi rastvarača. Spremno za mešanje sa piljevinom od brušenog poda**



## Opis

POLIFILM TP 10 je štuko masa na bazi rastvarača za punjenje fuga i rupa na drvetu. Spremno za mešanje sa piljevinom od brušenog poda. Pogodno za popunjavanje drvenih podova ili praznina između podnih ploča dajući drvenim podovima glatku završnu obradu.

## Karakteristike

Odnos smese	jednokomponentni
Temperatura nanošenja	+10°C ÷ +25°C
Nanošenje	glatka gleterica
Razređivanje ( ukoliko je potrebno )	DNS 18 razređivač
Pokrivenost	/
Sušenje	/
Sušenje ( bez ostajanja otiska prsta )	/
Vreme rada	/
Šmirglanje	20-30' <sup>(1)</sup>
Premaz bez brušenja	/
Oksidacija drveta	/
Popunjenost pora	/
Uslovi skladištenja	1 godina <sup>(2)</sup>
Pakovanje	5 L - 12,5 L
Čišćenje alata	DILUENTE DNE

1 Na 20°C i 65% R.H.

2 U originalnom pakovanju na temperaturama između +10°C i +25°C

## Način upotrebe

Nakon brušenja drvenog poda diskom granulacije od 30 ili 60, nanosite na glatku gletericu POLIFILM TP 10 pomešan sa drvnom prašinom koja je dolazila iz prethodnog brušenja diskom granulacije od 100. Nakon završetka zaglađivanja, brusite diskom granulacije od 80 i nastavite sa sledećim koracima brušenja. Ako pod ima previše pukotina, morate ga izravnati i nakon brušenja diskom granulacije od 100 (uvek mešajući TP 10 sa drvnom prašinom koja je dolazila iz prethodnog brušenja sa diskom granulacije od 100 ).

## Informacije o bezbednosti i riziku

· Lako zapaljiva tečnost i para. · Sumnja se da šteti nerođenom detetu. · Može biti smrtonosno ako se proguta i ude u disajne puteve. · Može prouzrokovati oštećenje organa dugotrajnim ili ponovljenim izlaganjem. Izaziva pospanost ili vrtoglavicu.

· Ponavljano izlaganje može prouzrokovati isušivanje ili pucanje kože.

· Ne rukovati sve dok se ne pročitaju i ne razumeju sve mere predostrožnosti. · Držati dalje od toplote / varnica / otvorenih plamenova / vrućih površina. Zabranjeno pušenje. · Nositi zaštitne rukavice / zaštitnu odeću / zaštitu za oči / zaštitu za lice. · AKO SE PROGUTA: Odmah pozvati CENTAR ZA TROVANJE ili lekara. · AKO SE UDIŠE: Izneti osobu na svež vazduh i odmarati u položaju ugodnom za disanje..

Sadrži: TOLUENE; ETHYL ACETATE ;



## Web link

Obavezno preuzmite najnoviju verziju ovog tehničkog lista sa sledećeg linka:



[http://www.chimiver.com/tds/EN\\_POLIFILM\\_TP\\_10.pdf](http://www.chimiver.com/tds/EN_POLIFILM_TP_10.pdf)