

Tehnički list

Item Code: F306000A | Rev.: 2013-05-15

WR 306

Dvokomponentni poliuretanski osnovni premaz sa visokim sadržajem čvrste supstance



Opis

WR 306 je dvokomponentni poliuretanski osnovni premaz za drvene podove koji se odlikuje izvanrednom sposobnošću pokrivanja. Pored toga, ima vrlo dobra svojstva brušenja, može se premazati bilo kojim lakovom i vremenom ne tone.

Karakteristike

Odnos smese	1/1
Temperatura nanošenja	+10°C ÷ +25°C
Nanošenje	valjak / četka
Razređivanje (ukoliko je potrebno)	DILUENTE DMC 50
Pokrivenost	100-120 g/m ²
Sušenje bez tragova prašine	30' ⁽¹⁾
Sušenje bez tragova prstiju	2 h ⁽¹⁾
Vreme rada	1 h 30' ⁽¹⁾
Šmirgla	12 h ⁽¹⁾
Premazivanje bez brušenja	2-4 h ⁽¹⁾
Oksidacija drveta	obeležena
Popunjavanje pora	odlično
Uslovi čuvanja	1 godina ⁽²⁾
Pakovanje	50 L (25+25) - 25 L (12,5+12,5) - 10 L (5+5) - 2 L (1+1)
Čišćenje alata	DILUENTE DNE

1 Na 20°C i 65% H.R.

2 U originalnom pakovanju na temperaturama između +10°C i +25°C

Način upotrebe

Uverite se da se pod aklimatizovao u okruženju, da je dobro izbrušen, suv i bez prašine, ulja, voska i drugih zagađenja. Mešajte potpuno smesu A i smesu B u odnosu 1: 1. Ova smesa se koristi u roku od 1 h 30'. Naneti WR 306 i ostaviti da se osuši. Jednom kada se film stvrdne, tretirano područje će izgledati blago sjajno zbog velike snage nanošenja premaza WR 306. Posle 12 sati površinu je moguće brusiti diskom granulacije 180/220 i naneti jedan sloj laka, bilo na bazi 2K rastvarača (DURO LACK MC 50 LD ili SATINATA) ili 2K na vodenoj bazi (ECOSTAR 2K), pogledajte tehničke listove.

Informacije o bezbednosti i riziku

Comp.A	<ul style="list-style-type: none"> ZAPALJIV. · PONAVLJANJE IZLOŽENOSTI MOŽE DA PROIZVODI SUVOĆU ILI PUCANJE KOŽE. MERE ZA GAŠENJE: CO₂, PENA, AFFF, HEMIJSKI PRAH ZA ZAPALJIVE TEČNOSTI.
Comp.B Xn	<ul style="list-style-type: none"> ZAPALJIV. · ŠTETNO ZA UDISANJE. · NADRAŽUJE OCI. MOŽE IZAZVATI REAKCIJU UDISANJEM ILI U KONTAKTU SA KOŽOM. PAKOVANJE ČUVATI NA DOBRO PROVETRENOM MESTU. · NE UDIŠITE GAS, DIM, PARU, SPREJ. · IZBEGAVAJTE KONTAKT SA KOŽOM. · NOSITE POGODNE RUKAVICE. · U SLUČAJU NESREĆE ILI AKO SE OSEĆATE LOŠE, POTRAŽITE MEDICINSKI SAVET. · U SLUČAJU NEZGODE UDISANJEM: UKLONITE OSOBU NA SVEŽ VAZDUH. <p>Sadrži: TOLUENE-2,4-DI-ISOCYANATE ; AROMATIC POLYISOCYANATE ;</p>

Web link

Obavezno preuzmите najnoviju verziju ovog tehničkog lista sa sledećeg linka:



http://www.chimiver.com/tds/EN_WR_306.pdf