

ECOSTAR LINE COLORS

Dvokomponentna pigmentirana poliuretanska boja na bazi vode za obeležavanje na sportskim drvenim podovima



Opis

ECOSTAR LINE COLORS je pigmentirana dvokomponentna poliuretanska boja na bazi vode za obeležavanje sportskih drvenih podova. Boja se može koristiti i za završetak ivica i zona terena. ECOSTAR LINE COLORS ima visoku pokrivenost, prijanjanje, izravnavanje i nije potrebno brušenje pre nanošenja premaza. ECOSTAR LINE COLORS je dostupan u nekoliko svetlih boja koje se mogu mešati jedna sa drugom kako bi se postigao niz prilagođenih boja. Preporučena je i sertifikovana od strane Međunarodne košarkaške federacije (FIBA odobrena oprema).

Karakteristike

Odnos smese	10/1
Izgled	tečan
Temperatura nanošenja	+10°C ÷ +25°C
Boje	RAL bje, NCS, na zahtev
Nanošenje	10 mm teflonski valjak
Razređivanje (ukoliko je potrebno)	ne razblaživati
Pokrivenost	80-100 g/m ²
Sušenje	20-30' ⁽¹⁾
Sušenje (bez ostajanja traga prsta)	1-2 h ⁽¹⁾
Šmirglanje	12-24 h ⁽¹⁾
Premazivanje bez brušenja	4-5 h ⁽¹⁾
Hemijske i fizičke karakteristike	odlične

Premazivanje	odlično
Pakovanje	1 Kg
Uslovi skladištenja	1 godina ⁽²⁾
Čišćenje alata	DILUENTE DNH 40
1	nat 20°C / 65% R.H. U originalnom pakovanju na temperaturama između +10°C / +25°C

Dostupne verzije

Paleta boja :

* Saobraćajna crvena RAL 3020	* Saobraćajna žuta RAL 1023	* Plava signalna RAL 5005
* Čisto bela RAL 9010	* Crna RAL 9005	* Mint zelena RAL 6029
* Jarko crveno narandžasta RAL 2008		

Način upotrebe

Dobro promućkati pre upotrebe.

ECOSTAR LINE COLORS mora se nanositi na drveni pod koji je prethodno tretiran SPORT LINE asortimanom proizvoda (pratite sve informacije navedene na ECOSTAR 2K SPORT, pogledajte odgovarajući tehnički list).

Tereni i linija treba da budu obeleženi odgovarajućom trakom za oblaganje. Traka za maskiranje je obično dobra opcija, obratite posebnu pažnju - čvrsto pritisnuti traku na pod kako bi se izbeglo curenje boje ispod traka

Za bolju i ujednačenu primenu predlažemo plave teflon kratke valjke od mikrofibera.

Napomena: mogući nedostaci, nesavršenosti i slaba pokrivenost tokom nanošenja nastaju zbog neprikladne četke. Izbegavajte nakupljanje boje, nanosite na površinu 1, 2 ili 3 sloja ECOSTAR LINE COLORS (dok se ne postigne pokrivenost), sačekajte 4-5 sati između prvog i drugog sloja bez brušenja.

Uklonite traku za obloge odmah nakon nanošenja boje. Nakon potpunog sušenja poslednjeg sloja ECOSTAR LINE COLORS lagano istrljajte površinu, a zatim nanosite ECOSTAR 2K SPORT (pogledajte odgovarajući tehnički list).

Napomene:

ECOSTAR LINE COLORS nikada ne treba koristiti kao završni tretman za drvene podove. Ne razređivati.

Plastificirana od lepkova na bazi gume na nekim vrstama trake za obeležavanje mogu omekšati ili oštetiti poliuretanski lakovi. Trake treba da imaju "nisku lepljivost" i treba da budu na mestu što je kraće moguće

Elementi etikete

	· Za više informacija o bezbednoj upotrebi proizvoda preporučuje se da konsultujete najnoviju verziju Bezbednosnog lista.
--	---

Web link

Obavezno preuzmite najnoviju verziju ovog tehničkog lista sa sledećeg linka:



http://www.chimiver.com/tds/EN_ECOSTAR_LINE_COLORS.pdf