

# PARKETKIT

Akrilno punjenje u boji ( komplet za parket )



## Opis

PARKETKIT je akrilno punjenje za zaptivanje podnožja, spojeva, između različitih podnih elemenata itd. Može se lako višak skinuti nakon potpunog očvršćavanja.

## Karakteristike

|                                      |                                                                           |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Odnos smese                          | jednokomponentni                                                          |
| Temperatura nanošenja                | +10°C ÷ +25°C                                                             |
| Nanošenje                            | pištolj za silikon                                                        |
| Boje                                 | hrast, orah, doussie, iroko, bukva-trešnja, javor, bela, wenge, siva, bež |
| Ukupna pokrivenost u širini 5x5      | otprilike. 12 linearnih metara                                            |
| Ukupna pokrivenost u širini 10x10 mm | otprilike. 3 linearna metra                                               |
| Specifična težina                    | bela 1,6 kg/L<br>u boji 1,65 kg/L                                         |
| Maksimalno vreme otvoreno            | 15-20' <sup>(1)</sup>                                                     |
| Potpuno očvršćavanje                 | 18-24 h <sup>(1)</sup>                                                    |
| Uslovi čuvanja                       | 1 godina <sup>(2)</sup>                                                   |
| Pakovanje                            | 310 ml                                                                    |
| Čišćenje alata                       | voda (sa svežim lepkom )                                                  |

<sup>1</sup> Na 20°C i 65% R.H. zbog curenja 3/4 mm

<sup>2</sup> U originalnom pakovanju na temperaturama između +10°C i +25°C


## Način upotrebe

PARKETKIT sme se koristiti samo na savršeno čistim, odmašćenim površinama i površinama bez prašine. Nakon nanošenja zglobov izravnajte gletericom ili mokrim sunderom. Ponovite aplikaciju u slučaju prekomernog skupljanja. Nakon 24 sata od nanošenja aplikacija se može brusiti.

## Upozorenja

Za temperature iznad 30 ° C, obezbedite potrošnju za 20% veću. Maksimalna dozvoljena količina materijala je 15 x 15 mm. Niske temperature, visoka vlažnost i znatno curenje mogu usporiti očvršćavanje lepka.

## Elementi etikete



## Web link

Obavezno preuzmite najnoviju verziju ovog tehničkog lista sa sledećeg linka:



[http://www.chimiver.com/tds/EN\\_PARKETKIT.pdf](http://www.chimiver.com/tds/EN_PARKETKIT.pdf)